

frontlit light eco B1/M2 (H6022-0295)



Base fabric (DIN EN ISO 2076)
Trärgewebe

100% Polyester




Total weight (DIN EN ISO 2286-2)
Flächengewicht

ca. 500 g/m² | 15 oz/yd²



Coating material
Beschichtungsmaterial

PVC



Tensile strength (DIN EN ISO 1421-1)
Höchstzugkraft

2700/2200 N/5 cm | 308/251 lbf/inch



Production width
Produktionsbreite

320/500 cm | 126/197inch



Tear resistance (DIN 53363)
Weiterreißkraft

ca. 380/320 N | approx. 88/76 lbf



Storage stability
Lagerstabilität

6 months in temperate zones
6 Monate in gem. Klimazonen



Flame retardancy
Schwer entflammbar

DIN 4102 B1, NF P 92-503ff M2,
NFPA 701 Test 1, Cal.Admin Code T19



Certified for
HP Latex Inks

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2017.02.08