



POLI-FLEX TURBO 4036 TULOSTETTAVA 152,4CM

Ohut valkoinen polyuretaanikalvo vaaleille ja tummille tekstiileille. Kestää jopa 80°C pesulämpötilan. Matta pinta. Voidaan tulostaa eco-solvent ja solvent -väreillä. Paksuus 80 mic.

| | |
|-----------------|---|
| Printing | Inkjet ECO-Solvent, Solvent and Latex Inks |
| Transfer | Temperature / Time: 160 °C, 3 sec. / 150 °C, 4 sec. / 130 °C, 5 sec. NYLON 150 °C • Pre-Heat 5 sec. • Apply to Nylon 5 sec. • Remove PET liner, cover transfer with silicon paper & apply for further 10 sec. Pressure: 2,5 - 3,0 bar (medium pressure) |

TUOTTEEN MÄÄRITTEET

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Tuotekoodi | PF-4036-152 |
| Rullan leveys | 1,524 m |
| Rullan pituus | 25 m |
| Paksuus | 100 µ |
| Liiman tyyppi | Akryyli |
| Liiman väri | Valkoinen |
| PVC vapaa | Kyllä |
| Valmistustapa | Polyuretaani |
| Tulostettavissa | Eco-solvent, Lateksi, Solvent |
| Teipin väri | Valkoinen |
| Myyntiyksikkö | M |
| Tuotemerkki | Poli-Tape |
| Väri | Valkoinen |

Tuotekategoriat

Materiaalit/Lämpösiirtomateriaalit/Tulostettavat
lämpösiirtomateriaalit