



## POLI-FLEX TURBO 4036 TULOSTETTAVA 75CM

Poli-Flex tulostettava 80 mic mattapintainen Turbo mahdollistaa prässäyksen matalalla lämmöllä lyhyessä ajassa ja se soveltuu myös herkille tekstiileille. Soveltuu puuvillalle, polyesterille, puuvilla-polyesterisekoitukselle ja nylonille.

<b>Printing</b>	Inkjet ECO-Solvent, Solvent and Latex Inks
<b>Transfer</b>	<b>Temperature / Time:</b> 160 °C, 3 sec. / 150 °C, 4 sec. / 130 °C, 5 sec. NYLON 150 °C • Pre Heat 5 sec. • Apply to Nylon 5 sec. • Remove PET liner, cover transfer with silicon paper & apply for further 10 sec. <b>Pressure:</b> 2.5 - 3.0 bar (medium pressure)

### TUOTTEEN MÄÄRITTEET

Tuotekoodi	PF-4036-75
Rullan pituus	25 m
Paksuus	100 µ
Liiman tyyppi	Akryyli
Liiman väri	Valkoinen
PVC vapaa	Kyllä
Valmistustapa	Polyuretaani
Tulostettavissa	Eco-solvent, Lateksi, Solvent
Myyntiyksikkö	M
Tuotemerkki	Poli-Tape
Väri	Valkoinen

### Tuotekategoriat

Materiaalit/Lämpösiirtomateriaalit/Tulostettavat  
lämpösiirtomateriaalit