




KIRKAS AKRYL XT 5X2050X3050

Levyjen lisäkulut

- Lavapakkaus: 38 €/lava
- Sahaus: 8,50 €/levy tai 54 €/tunti
- Laskutamme rahtikulut

Suulakepuristettu XT akryylilevyt (Ominaispaino 1,19)

Akryylilevyt soveltuvat erinomaisesti lasituksiin.

Akryylilasitukset tehdään parhaiten listoittamalla ja jättämällä riittävä lämpöliikunta tila akryylilevyille. n. 6 mm/m

Listoituksessa voi käyttää puisia, alumiinisia sekä muovisia tukilistoja. Akryylillä on hyvä mekaaninen kestävyys, korkea kimmokerroin ja pieni murtovenymä. Se on yksi kovimmista ja yleisimmistä kestopuoveista, ja se kestää hyvin myös naarmuuntumista. Sillä on pieni veden absorptio ja kosteuden imeytyminen, joten siitä valmistetuilla tuotteilla on hyvä mittapysyvyys. Akryyli on yksi parhaiten suoraa auringonvaloa kestävä muovi. Sen lujuusominaisuudet muuttuvat vain vähän UV-säteilyn ja otsonin vaikutuksesta. Tämän vuoksi akryylistä

TUOTTEEN MÄÄRITTEET

Tuotekoodi	L-AKR-5-305
Pituus	3050 mm
Leveys	2050 mm
Myyntiyksikkö	KPL

Tuotekategoriat

Materiaalit/Levyt ja leikkuumatot/Akryylilevyt

valmistetut tuotteet kestävät ulko-olosuhteissa pitkään. Akryyli
kestää +65 asteen lämpötilaa ja kylmyyttä jopa -70 astetta.
Sen lämpötilan vaihtelun kestävyys on hyvä. Akryylin
paloluokka on B2.