



## KIRKAS AKRYL XT 6X2050X3050

### Levyjen lisäkulut

- Lavapakkaus: 38 €/lava
- Sahaus: 8,50 €/levy tai 54 €/tunti
- Laskutamme rahtikulut

Suulakepuristettu XT akryylilevyt (Ominaispaino 1,19)

Akryylilevyt soveltuvat erinomaisesti lasituksiin.

Akryyllasitukset tehdään parhaiten listoittamalla ja jättämällä riittävä lämpöliikunta tila akryylilevyille. n. 6 mm/m

Listoituksessa voi käyttää puisia, alumiinisia sekä muovisia tukilistoja. Akryyllillä on hyvä mekaaninen kestävyys, korkea kimmokerroin ja pieni murtovenymä. Se on yksi kovimmista ja yleisimmistä kestumuoveista, ja se kestää hyvin myös naarmuuntumista. Sillä on pieni veden absorptio ja kosteuden imeytyminen, joten siitä valmistetuilla tuotteilla on hyvä mittapysyvyys. Akryyli on yksi parhaiten suoraa auringonvaloa kestävä muovi. Sen lujuusominaisuudet muuttuvat vain vähän UV-säteilyn ja otsonin vaikutuksesta. Tämän vuoksi akryylistä

### TUOTTEEN MÄÄRITTEET

|               |             |
|---------------|-------------|
| Tuotekoodi    | L-AKR-6-305 |
| Pituus        | 3050 mm     |
| Leveys        | 2050 mm     |
| Myyntiyksikkö | KPL         |

### Tuotekategoriat

Materiaalit/Levyt ja leikkuumatot/Akryylilevyt

valmistetut tuotteet kestävät ulko-olosuhteissa pitkään. Akryyli kestää +65 asteen lämpötilaa ja kylmyyttä jopa -70 astetta. Sen lämpötilan vaihtelun kestävyys on hyvä. Akryylin paloluokka on B2.